



Wakker Zonwering
SCHADUWMEESTERS SINDS 1968

PERGOLAZONWERING ALLROUND VINCI 250 ZIP

**DE PERGOLAZONWERING IS RAZEND POPULAIR BIJ
LIEFHEBBERS VAN HET BUITENLEVEN!**

TOEPASSING

De Vinci 250 pergolazonwering wordt veelal toegepast op terrassen waar maximaal comfort is vereist. Vanwege de lage muurbelasting is deze zonwering vrijwel overal toepasbaar. Het systeem is voorzien van een unieke ritssluiting, hierdoor sluit het doek naadloos aan op de geleidingsprofielen en wordt de windstabiliteit gemaximaliseerd.

MONTAGE

Het systeem wordt uitgevoerd met een uniek gasveersysteem, hierdoor blijft het doek altijd strak en op spanning.

Kwaliteit

De Vinci 250 pergolazonwering is samengesteld uit hoogwaardige componenten en aluminium profielen.





Wakker Zonwering
SCHADUWMEESTERS SINDS 1965

PERGOLAZONWERING ALLROUND VINCI 250 ZIP

DOEK

Kies uit verschillende kleuren en dessins uit onze eigentijdse collectie doeken. We laten de naden altijd verlijmen voor optimale duurzaamheid.

BEDIENING

De Vinci 250 wordt geleverd met een Somfy io motor. Deze is te bedienen met een Somfy afstandsbediening. Ook is uitbreiding mogelijk met een Somfy TahomaSwitch waardoor de zonwering met een app bediend kan worden.

FRAMEKLEUREN

De aluminium-delen zijn in 193 standaard ral-kleuren leverbaar en zelfs standaard verkrijgbaar in 14 kleuren structuurlak. Kies de framekleur die het beste past bij de uitstraling van uw gevel en geef daarmee uw zonwering een unieke uitstraling.





Wakker Zonwering
SCHADUWMEESTERS SINDS 1968

PERGOLAZONWERING ALLROUND VINCI 250 ZIP

AFMETINGEN

Maximale breedte 600 cm

Maximale hoogte 500 cm

Maximaal oppervlak 30 m²

Om een groter oppervlak te creëren kunnen meerdere pergola's gekoppeld worden.

GEBRUIKSVOORSCHRIFTEN TE ONTRADEN GEBRUIK

De pergolazonwering is bedoeld om invallend zonlicht te weren. Dit betekent onder meer dat het product niet bestemd is voor gebruik tijdens alle weersomstandigheden zoals regen, hagel en krachtige wind (meer dan 5 Bft).

Bij sneeuw en/of hagel en aanhoudende regen dient de zonwering preventief te worden gesloten. Ook bij krachtige wind (meer dan 5 Bft) dient het product te worden gesloten.

Nog vragen?

Neem contact met ons op, wij helpen u graag!

ALLROUND
ZONWERING

WWW.WAKKERZONWERING.NL

